ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΛΑΚΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΛΑΚΑΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ



ΚΥΡΙΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΛΑΣΙΟΥ



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΩΝ



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ



ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΔΔ	ΠΣΦ (cm)	ΔΦ (cm)	L.I. (cm)	ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (kg)						
				ΣΥΝΟΛΟ	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16	Φ20
1	122	20	596							727
2	61	20	552							526
3	61	20	646							394
4	122	20	582							410
5	122	20	343							418
6	122	16	596						727	
7	122	16	596						727	
8	122	20	596							727
9	122	20	430							525
10	122	20	415							506
11	61	20	646							394
12	61	20	502							306
13	197	16	583						1742	
14	197	16	583						1742	
15	128	20	394							793
16	128	20	474							927
17	128	20	534							884
18	120	16	883						1060	
19	90	16	883						442	
20	178	12	280		1845					
21	224	12	250		560					
22	240	12	200		480					
23	216	12	244		527					
24	48	12	200		96					
25	24	12	174		42					
26	32	16	500						160	
27	145	16	326						466	
28	216	12	178		390					
29	228	12	140		319					
30	208	12	435		904					
31	200	12	434		868					
32	104	14	217						226	
33	104	12	229		238					
34	338	12	383		1295					
35	336	12	157		531					
36	176	12	670		1179					
37	360	10	72	187						
38	118	10	50	59						
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ				0	246	3949	226	7665	0	6966	0
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ ΜΜ				0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	3.850
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ				0	152	7508	273	11148	0	17178	0
ΣΥΝΟΛΟ (kg)				36660							

Χάλυβας S500c, Σκυρόδεμα: C30/37

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Γέφυρες από σκυρόδεμα - DIN-Fachbericht 102
(Οδηγίες για την εφαρμογή των Κανονισμών DIN- FB στην Ελλάδα)
Φορτία με βάση το DIN-Fachbericht 101
(Οδηγίες για την εφαρμογή των Κανονισμών DIN- FB στην Ελλάδα)
ΟΑΜΓ-FB
«Οδηγίες για την Αντισεισμική μελέτη γεφυρών σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς DIN- FB».
Ο.Μ.Ο.Ε.
(Τεύχος τεχνικών έργων)
Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.

Β. ΚΛΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Π.Φ.1 (DIN-Fachbericht 101)

Γ. ΥΛΙΚΑ

Σκυρόδεμα καθαριότητας, διαμόρφωσης κλίσεως	: C12/15
Οπλισμένο σκυρόδεμα	: C30/37
Χάλυβας οπλισμού	: B 500c

Δ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος	: 25.00 KN/m3
Ίδιο βάρος άοπλου σκυροδέματος	: 24.00 KN/m3
Ίδιο βάρος γαιών	: 20.00 KN/m3
Γωνία εσωτερικής τριβής γαιών-επιχώματος	: 30o
Γωνία τριβής γαιών/τοίχου επιχώματος	: 0o
Συνοχή εδάφους επιχώματος	: C=0
Δείκτης εδάφους	: 25000 KN/m3
Σεισμική ζώνη	: II
Σεισμική επιτάχυνση εδάφους	: 0,24
Επικινδυνότητα εδάφους	: B
Συντελεστής οπουδαιότητος	: γ1 = 1.00
Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς	: q= 1,00
Συντελεστής θεμελίωσης	: θ = 1.00
Επικάλυψη οπλισμών γενικά	: 4 cm (Ελάχιστη)
Επικάλυψη οπλισμών στοιχείων σε επαφή με έδαφος: 5 cm (Ελάχιστη)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ Α': ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΠΑΜΠΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ, ΜΕΛΙΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΙ. ΕΥΜΟΛΠΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ 2 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ: ΣΤ2

Εγκρίθηκε με την αρ. 26/17.5.2022Σ2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/50

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΣΗΜΙΑΝΗΣ Ν. ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ
ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΑΜΠΟΥΤΣΟΥ 85285
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ: 2541037655
ΞΑΝΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.

Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.
Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΦΜ 094491152 - ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΗΛ. 25510 73105

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΙΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ