













ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ							
A/A	ΣΧΗΜΑ ΡΑΒΔΟΥ	ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧ.	ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ m	ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
1		F12/10	10.00	4.43	44.30	0.888	39.34
1a		F14/10	10.00	2.45	24.50	1.208	29.60
2		F12/10	10.00	4.35	43.50	0.888	38.63
3		F12/10	10.00	3.05	30.50	0.888	27.08
4		F12/10	10.00	3.00	30.00	0.888	26.64
5		F12/20	13.50	1.00	13.50	0.888	11.99
6		F12/20	13.50	1.00	13.50	0.888	11.99
7		F12/20	19.00	1.00	19.00	0.888	16.87
8		F12/20	19.00	1.00	19.00	0.888	16.87
9		F12/10	10.00	2.30	23.50	0.888	20.87
10		1F8/ m ²	3.00	0.52	1.56	0.395	0.62
11		1F14/ m ²	2.70	1.50	4.05	1.208	4.89
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ (kg/m)							245.39

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	
ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ τύπου Penetron Admix (kg/m)	8.93
ΞΥΛΟΥΠΟΣ (m2/m)	10.24
ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 (m3/m)	0.27
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30 (m3/m)	2.55
ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ B500C (kg/m)	245.39

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ: C25/30-B500C

Πρόσθετο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή ανάλογο:
 αναλογία 0,8-1,0% ανά ποσότητα τσιμέντου. Σκυρόδεμα:
 αναλογία τσιμέντου 300-370 kg/m³, θεωρείται 350 kg/m³.
 Ετοιμής αναλογία Penetron Admix: 0,1*350 ή 3,5 kg/m³
 (σκυρόδ.). Απαιτούμενη ποσότητα ανά m μήκους: 3,5*2,55 = 8,93
 kg πρόσθετο.

Ξυλότυπος: $12,94 - 2,70 = 10,24$

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Τ4